



Typ	Decken-Einbauleuchte
Artikel Nr.	15/2060.07-22/30
GTIN (EAN)	4022671112277

## Beschreibung

Kleinster Auftritt bei voller Lichtleistung. Das ist das PIC Einbaudownlight in seinen verschiedenen Ausführungen. Nur 50 mm Leuchtenmaß, durch intelligente, passive Kühltechnik.

LED-Konverter bitte separat bestellen

PIC, Decken-Einbauleuchte, weiß-schwarz, LED nicht austauschbar, direkt, IP20

## Material und Maße

Farbe	weiß-schwarz
Werkstoff	Aluminium
Maße	D 50 mm x H 2 mm
Einbaumaße	D 45 mm x H 68 mm
Gewicht	0,1 kg

## Licht- und Elektrotechnik

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Steuerung	sonstige
Casambi	Optional mit CASAMBI Steuerung erhältlich
Systemleistung	10 W
Netto	480 lm (Leuchte/netto)
Brutto	1.030 lm (LED-Modul/brutto)
Lichtfarbe	3.000 K - 3.000 K
CRI	90-100
Ausstrahlwinkel	50 °
Lichtaustritt	direkt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	3
Produktart gemäß EU 2019/2015 und EU 2019/2020	umgebendes Produkt
Energieeffizienzklasse der eingebauten Lichtquelle(n)	F

## Zubehör

Name	LED-Konverter on / off 9 W, 700mA, 13V
Art.Nr.	6050
Kurztext	PIC, Zubehör

Name	LED-Konverter dimmbar 10 W, 700mA, 15 V
Art.Nr.	6051
Kurztext	PIC, Zubehör

Name	CASAMBI Bluetooth Dimmer CBU-TED
Art.Nr.	6100
Kurztext	CASAMBI, Zubehör