

BUD



Type	applique
N° article	28/2608.07
GTIN (EAN)	4022671120715

Description

Applique murale pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
IP65 - protégé contre les jets d'eau, étanche à la poussière, revêtement par poudre résistant aux intempéries
double émission de lumière indirecte sans éblouissement
BUD, blanc mat, LED remplaçable par un spécialiste, indirect, IP65

Matériau et dimensions

Couleur	blanc mat
matériau	fonte d'aluminium
Dimensions	D 240 mm x H 50 mm
Dimensions d'encastrement	D 0 mm x H 0 mm
Poids	1,15 kg

technique de la lumière et de l'électricité

Source lumineuse	LED remplaçable par un spécialiste
pilotage	interrupteur variateur de phase
Casambi	disponible en option avec pilotage CASAMBI
performance du système	13 W
net	860 lm (luminaire/net)
brut	1 580 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2700 K
IRC	90-100
angle d'ouverture	0 °
Emission lumineuse	indirect
type de protection	IP65
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	E

