

KOBE



Type	applique
N° article	28/2604.07
GTIN (EAN)	4022671120876

Description

Suspensions et appliques murales

La surface profilée à l'aspect plissé confère aux luminaires KOBE leur design unique et leur caractère incomparable.

La technique de réflecteur spéciale permet une répartition de la lumière absolument sans éblouissement. Le luminaire suspendu dispose, en plus de la lumière directe, d'une part de lumière ambiante indirecte diffuse, les trois suspensions sont réglables individuellement en hauteur.

KOBE, blanc mat, LED remplaçable par un spécialiste, direct/indirect, IP20

Matériau et dimensions

Couleur	blanc mat
matériau	aluminium
Dimensions	D 0 mm x H 55 mm
Dimensions d'encastrement	D 0 mm x H 0 mm
Poids	0,85 kg

technique de la lumière et de l'électricité

Source lumineuse	LED remplaçable par un spécialiste
pilotage	interrupteur variateur de phase
Casambi	disponible en option avec pilotage CASAMBI
performance du système	11 W
net	840 lm (luminaire/net)
brut	1 120 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2 700 K
IRC	90-100
angle d'ouverture	0 °
Emission lumineuse	direct/indirect
type de protection	IP20
classe de protection	0
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	F

