



Typ	applique
N° article	A282603.93
GTIN (EAN)	4022671121682

## Description

Applique murale avec revêtement par poudrage résistant aux intempéries, pour usage extérieur

IP65 – protégée contre les projections d'eau, étanche à la poussière

Couleur de lumière commutable : 3000 K (blanc chaud) ou 2700 K (blanc très chaud) – particulièrement respectueuse des insectes

Angle de rayonnement lumineux réglable en continu vers le haut et vers le bas de 0° à 135°

PARI, graphite, LED non remplaçable, indirect, IP65

## Matériau et dimensions

Farbe	graphite
Matériau	aluminium + Verre transparent
Dimensions	L 180 mm x B 115 mm x H 45 mm
Poids	0 kg

## technique de la lumière et de l'électricité

Source lumineuse	LED non remplaçable
Pilotage	non variable
performance du système	6 W
net	520 lm (luminaire/net)
brut	760 lm (module LED/brut)
Température de couleur ajustable	plusieurs niveaux
Couleur de lumière	2 700 K - 3 000 K
IRC	90-100
Emission lumineuse	indirect
type de protection	IP65
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	E