

PORO

Typ	applique
N° article	18/2715.80
GTIN (EAN)	4022671122009

Description

Les luminaires apparents au plafond filigranes de la série PORO allient un éclairage décoratif homogène diffusé par un cylindre en verre transparent à un spot puissant situé à l'intérieur du luminaire.

La lumière indirecte de l'applique murale est diffusée dans la pièce de manière douce et uniforme grâce au réflecteur blanc situé à l'intérieur du luminaire.

PORO, gris titane anodisé, LED remplaçable par un spécialiste, indirect, IP20

Matériau et dimensions

Farbe	gris titane anodisé
Matériau	aluminium + verre acrylique transparent
Dimensions	D 100 mm x H 80 mm
Poids	0 kg

technique de la lumière et de l'électricité

Source lumineuse	LED remplaçable par un spécialiste
Pilotage	interrupteur variateur de phase
performance du système	7 W
net	490 lm (luminaire/net)
brut	780 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2 700 K
IRC	90-100
Emission lumineuse	indirect
type de protection	IP20
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	E

