



LUZ44

professionista, diretto/indiretto, IP54



Tipo	paletto luminoso
Articolo num.	A192408.93
GTIN (EAN)	4022671119801
descrizione	
LUZ44, paletto luminos	so, grafite, LED sostituibile da un

materiali e dimensioni	
colore	grafite
materiali	alluminio + diffusore acrilico
	satinato
dimensioni	L 160 mm x B 60 mm x H 750
differision	mm
peso	2,4 kg

specifiche luce ed elettriche	
sorgente luminosa	LED sostituibile da un professionista
controllo	dimmerazione trailing edge / taglio di fase
consumo	9 W
netto	850 lm (lampada/netto)
al lordo	1.060 lm (modulo LED/lordo)
colore della luce	2.700 K
CRI	90-100
emissione luminosa	diretto/indiretto
grado di protezione	IP54
classe di protezione	1
Tipo di prodotto secondo UE 2019/2015 e UE 2019/2020	prodotto contenitore
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa incorporata	F

Erdspieß für Pollerleuchten
Stahl verzinkt
A19900
ZUBEHOER, accessori, acciaio zincato
LUZ 44 Montageplatte Stahl verzinkt 95x60x6 mm für Erdstück
9043
LUZ 44, accessori, acciaio zincato

www.helestra.de scheda tecnica A192408.93 aggiornato al 30.04.2025 salvo errori e cambiamenti