



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Tipo          | lampada soffitto |
| Articolo num. | 15/2616.80-80    |
| GTIN (EAN)    | 4022671121255    |

## descrizione

La plafoniera NIO, compatta e potente, è uno strumento flessibile per la progettazione creativa dell'illuminazione grazie alla sua struttura modulare. Disponibile in 4 diverse superfici, 5 riflettori liberamente combinabili possono essere utilizzati per impostare accenti di colore e design.

NIO, lampada soffitto, titangrau eloxiert, LED sostituibile da un professionista, diretto, IP20

## materiali e dimensioni

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| colore     | titangrau eloxiert                    |
| materiali  | alluminio + Blende titangrau eloxiert |
| dimensioni | D 78 mm x H 100 mm                    |
| peso       | 0,35 kg                               |

## specifiche luce ed elettriche

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| sorgente luminosa                                                   | LED sostituibile da un professionista       |
| controllo                                                           | dimmerazione trailing edge / taglio di fase |
| consumo                                                             | 16,5 W                                      |
| netto                                                               | 1.450 lm (lampada/netto)                    |
| al lordo                                                            | 1.690 lm (modulo LED/lordo)                 |
| colore della luce                                                   | 2.700 K                                     |
| CRI                                                                 | 90-100                                      |
| angolo del fascio                                                   | 50 °                                        |
| emissione luminosa                                                  | diretto                                     |
| grado di protezione                                                 | IP20                                        |
| classe di protezione                                                | 1                                           |
| Tipo di prodotto secondo UE 2019/2015 e UE 2019/2020                | prodotto contenitore                        |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa incorporata | F                                           |